




Wireless
lock technology
for new and
existing access
control systems



Aperio™ C100-nappilukija

Tuotekuvaus

- Mahdollistaa mekaanisten lukkojen liittämisen osaksi kulunvalvontaa (pinta- ja umpioven uppolukot)
- Yhteensopiva umpioven pinta- ja käyttölukkojen kanssa
- Elektroniikka nappilukijassa ja turvaelektroniikka helan sisäpuolella
- Lukittu-tilassa vääntönuppi pyörii vapaasti
- Ohjelmoitavissa 10 kpl lukijakohtaisia kulkutunnisteita, jotka avaavat oven liikennöintikatkon aikana
- LED-valo indikoi avauksen onnistumisesta

Tarvikkeet, varaosat

- Ohjelmointityökalu
- Paristo
- Nappilukijan (vääntönupin) kuoriososa

Yhteensopivat tuotteet

- AH20 langaton Wiegand keksitin (HUB), 1 ovi
- AH30 langaton keskitin (HUB) RS485-väylällä, jopa 8 ovea

Tilattu tuote sisältää

- 1 kpl nappilukija, paristo ja asennusohjeet
- Asennustarvikepussi
- Sisältö vaihtelee versioittain

Tekninen tieto

	Hyväksynät	CE
	Nappilukija	Metallipäällysteinen nappilukija
	Mitat	42 x 36.4 mm (pituus x halkaisija)
	Materiaali	Ruostumaton teräs
	Pintakäsittely	Satiinikromi
	Varustepussi	Tarvittavat kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja vääntöraudat)
	Paristo	1 x Lithium CR2
	Pariston käyttöaika	> 40 000 ohjausta, enintään 3 vuotta
	Langaton tiedonsiirto:	IEEE 802.15.4 (2.4 GHz)
	Salaus	AES 128 bittiä
	Etäisyys nappilukijan ja keskittimen välillä	5 m, etäisyyteen vaikuttavat keskittimen tyyppi ja rakennuksen ympäristö
	Suojausluokka	IP 55
	Käyttölämpötila	0 – 55 °C
	Indikointi	LED-valo (vihreä, punainen ja oranssi)
	RFID-tekniikat	iCLASS®/ISO 14443B; MIFARE™ classic; MIFARE™ plus; MIFARE™ DESFire™ EV1; HID PROX/EM410x
	RFID-luku	Sarjanumero / Sektori / Block / Sovellus / Tiedosto
	Lukuetäisyys	< 4 cm



MIFARE™
CLASSIC / DESFire™

MIFARE™
CLASSIC / PLUS

EM410x

Etelä-Suomi

Abloy Oy
Lars Sonckin kaari 12
02600 ESPOO
puh. 020 599 4200
fax 020 599 4377

Länsi-Suomi

Abloy Oy
Hatanpään valtatie 26
33100 TAMPERE
puh. 020 599 3111

Itä- ja Pohjois-Suomi

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
puh. 020 599 2501
fax 020 599 2209