

## ABLOY LUKKORUNKO

### ABLOY® LC305, LC305X

#### VALMISTAJA:

Abloy Oy  
Björkbodan tehdas  
Konttorintie 2  
FI-25860 Björkboda  
FINLAND

Suoritustason pysyvyyden  
arviointi ja varmentaminen:  
AVCP 1

#### ILMOITETTU LAITOS:

VTT Expert Services Oy  
Tunnusnumero 0809  
PL 1001  
02044 VTT  
FINLAND

Ilmoitettu laitos VTT on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaan sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuus-ilmoituksissa

No. 0809-CPD-0605

#### Käyttö:

Profiilioiven käyttölukko, myös palo-ovet.

Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus	EN12209:2003  Lukot ja rakennushelat. Mekaaniset lukkorungot, salvat ja vastalevyt
Kulutuskestävyys	X	200 000 avauskertaa	
Oven paino	8	Korkeintaan 200 kg	
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin	1	Soveltuu palo-oviin Profiiliovet: EI <sub>1</sub> 15 – EI <sub>1</sub> 60 ja EI <sub>2</sub> 15 – EI <sub>2</sub> 60	
Henkilöturvallisuus	0	Ei vaatimusta	
Korroosionkestävyys ja ääriämpötilat	F	96 h, -20 °C - +80 °C	
Turvallisuus ja porauksen kestävyys	3	Käyttölukko	
Soveltuvuus ovityyppeihin	B	Uppoasennus saranoituihin oviin	
Avain- ja lukitustoiminnon tyyppi	B	Automaattinen takalukitus	
Painiketoiminnon tyyppi	2	Painike	
Avaimen identifiointi	0	Ei vaatimusta	

Björkboda, 28-6-2013

  
Jouni Haapaniemi, Yksikön johtaja  
Abloy Oy, Lukkorungot