

## ABLOY LUKKORUNKO

### ABLOY® LE180 ja LE180X

#### VALMISTAJA:

Abloy Oy  
Björkbodan tehdas  
Konttorintie 2  
25860 Björkboda  
FINLAND

Suoritusasteen pysyvyyden  
arviointi ja varmentaminen:  
AVCP 1

#### ILMOITETTU LAITOS:

VTT Expert Services Oy  
Tunnusnumero 0809  
PL 1001  
02044 VTT  
FINLAND

Ilmoitettu laitos VTT on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaalla sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuus-ilmoituksissa


No. 0809-CPD-0659 ja  
0809-CPD-0662

#### Käyttö:

Umpiovien mekaaninen EXIT-lukkorunko, palo- ja poistumisteiden ovet.

Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus	EN179:2008  Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet
Kulutuskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
Oven paino	6	Korkeintaan 200 kg	
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin	B	Soveltuu palo-oviin Metalliovet: EI <sub>1</sub> 15 – EI <sub>1</sub> 120 ja EI <sub>2</sub> 15 – EI <sub>2</sub> 120 Puuovet: EI <sub>1</sub> 15 – EI <sub>1</sub> 30 ja EI <sub>2</sub> 15 – EI <sub>2</sub> 30	
Henkilöturvallisuus	1	Poistumistietuote	
Korroosionkestävyys	3	96 h	
Turvallisuus	4	3000 N	
Käyttöelementin korkeus oven pinnasta	2	korkeintaan 100 mm	
Käyttöelementti	A/B	Painike tai työntölevy	
Soveltuvuus eri ovityyppeihin	B/D	Sisäänpäin ja ulospäin avautuvat yksilehtiset ovet	
Käyttöluokka	3	Paljon käyttöä, onnettomuuden ja väärinkäytön mahdollisuus	EN1125:2008  Lukot ja rakennushelat. Avauspuomilla avattavat poistumisovien lukkolaitteet
Kulutuskestävyys	7	200 000 avauskertaa	
Oven paino	6	Korkeintaan 200 kg	
Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin	B	Soveltuu palo-oviin Metalliovet: EI <sub>1</sub> 15 – EI <sub>1</sub> 120 ja EI <sub>2</sub> 15 – EI <sub>2</sub> 120 Puuovet: EI <sub>1</sub> 15 – EI <sub>1</sub> 30 ja EI <sub>2</sub> 15 – EI <sub>2</sub> 30	
Henkilöturvallisuus	1	Paniikkipoistumistietuote	
Korroosionkestävyys	3	96 h	
Turvallisuus	2	1000 N	
Puomin korkeus oven pinnasta	2	100 mm	
Käyttöelementti	A	Työntöpuomi	
Soveltuvuus eri ovityyppeihin	B	Yksilehtiset poistumistievet	

Björkboda, 28-6-2013

  
Jouni Haapaniemi, Yksikön johtaja  
Abloy Oy, Lukkorungot