

ABLOY SARANAT

110x36KSS-CE ja 110x36KSS-F-CE

Käyttö:

Palo-ovet ja hätä-poistumisteiden ovet.

VALMISTAJA:

Abloy Oy
Björkbodan tehdas
Konttorintie 2
FI-25860 Björkboda
FINLAND

Suoritustason pysyvyyden
arviointi ja varmentaminen:
AVCP 1

ILMOITETTU LAITOS:

DNV CERTIFICATION AB
Tunnusnumero 1602
Box 6046,
SE-171 06 Solna
SWEDEN

Ilmoitettu laitos DNV on suorittanut tyyppitestauksen tuotteen merkityksellisille ominaisuuksille, alkutarkastuksen tehtaalle ja sen sisäiselle laadunvalvonnalle ja suorittaa jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksyntää tehtaalla sisäiselle laadunvalvonnalle kuten on esitetty vaatimustenmukaisuus-ilmoituksessa

No. 1162-CPD-0635

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|---|
| Käyttöluokka | 4 | Soveltuu julkisten tilojen oviin, joihin saattaa kohdistua usein väkivaltaista käyttöä | EN 1935: 2002 ja AC 2003 Rakennushelat, yksiakseliset saranat. Vaatimukset ja Testausmenetelmät |
| Kulutuskestävyys | 7 | 200 000 avauskertaa | |
| Oven paino | 6 | Korkeintaan 120kg | |
| Soveltuvuus palo ja/tai savuoviin | 1 | Soveltuu palo-oviin | |
| Henkilöturvallisuus | 1 | Poistumistietuote | |
| Korroosionkestävyys | 3 | 96h | |
| Turvallisuus | 1 | Soveltuu murronkestäviin oviin | |
| Saranaluokka | 13 | | |
| | | | |

Björkboda, 26-6-2013


Jouni Haapaniemi, Yksikön johtaja
Abloy Oy, Lukkorungot