

## EU Declaration of performance (DoP)

*EU Suoritustasoilmoitus*

*EU Prestandadeklaration*

**No: DoP 25083**

- Product type:**  
*Tuotetyyppi:*  
*Produkttyp:* Panic exit devices operated by a horizontal bar  
*Vaakapuomilla toimivat paniikkipoistumislaitteet*  
*Panikutrömningsbeslag manövrerade med horisontell tryckstång*
  - Type:**  
*Tyyppi:*  
*Typ:* LE185
  - Intended use:**  
*Aiottu käyttötarkoitus*  
*Avsedda användning* For doors on escape routes  
*Poistumisteiden poistumisovet*  
*För dörrar i utrymningsvägar*
  - Manufacturer:**  
*Valmistaja*  
*Tillverkare* Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
80100 JOENSUU  
FINLAND
  - System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:**  
*Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)*  
*Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda* AVCP 1
  - Name and identification number of the notified body**  
*Ilmoitetun laitoksen nimi ja numero*  
*Det anmälda organets namn och identifikationsnummer* Eurofins Expert Services Oy  
ID No: 0809  
Kivimiehentie 4  
FI-02150 Espoo  
FINLAND
- CE Certificate:**  
*CE Sertifikaatti*  
*CE Certifikat* No. 0809-CPR-19005027
- Declared performance:**  
*Ilmoitetut suoritustasot*  
*Deklarerad prestanda*

### Harmonized technical specification EN 1125:2008

*Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä*

*Harmoniserad teknisk specifikation*

#### Essential Characteristics

*Olellaiset ominaisuudet*

*Väsentliga egenskaper*

		Grade	Performance
		<i>Luokka</i>	<i>Suoritustaso</i>
		<i>Grad</i>	<i>Prestanda</i>
7.1	Category of use	3	High frequency of use where there is little intensive to exercise care
	<i>Käyttöluokka</i>		<i>Sopii usein toistuvaan käyttöön</i>
	<i>Användningsområde</i>		<i>För högfrekventa dörrar där motivationen för att iaktta försiktighet är låg</i>
7.2	Durability	7	200 000 test cycles
	<i>Kulutuskestävyys</i>		<i>200 000 testisykliä</i>
	<i>Slitage</i>		<i>200 000 cykler</i>
7.3	Door mass	6	Up to 200 kg door mass
	<i>Ovipaino</i>		<i>200 kg asti</i>
	<i>Dörrvikt</i>		<i>Upp till 200 kg</i>

7.4	Suitability for use on fire/smoke doors <i>Palohyväksyntä</i> <i>Lämplighet för användning på brand och rökgasklassade dörrar</i>	0	Not suitable for use on fire door assemblies <i>Ei soveltu osastoiviin oviin</i> <i>Kan inte användas på branddörrar</i>
7.5	Safety <i>Henkilöturvallisuus</i> <i>Person säkerhet</i>	1	All panic exit devices have a critical safety function <i>Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa</i> <i>Kan användas i utrymningsdörrar</i>
7.6	Corrosion resistance <i>Korroosion kesto</i> <i>Korrosionsmotstånd</i>	3	96 h (high resistance) <i>96h (hyvä korroosionkestävyys)</i> <i>96 h (Högt motstånd)</i>
7.7	Security <i>Lukitusturvallisuus</i> <i>Säkerhet</i>	2	1000 N <i>1000 N</i> <i>1000 N</i>
7.8	Projection of horizontal bar <i>Vaakapuomin projektio</i> <i>Utstick av tryckstång från dörrblad</i>	2	Projection up to 100 mm (standard projection) <i>100 mm (standardi etäisyys)</i> <i>100 mm</i>
7.9	Type of operation <i>Vaakapuomin käyttötapa</i> <i>Typ av operation</i>	A	Panic exit device with "push-bar" operation <i>Hätäpoistumislaitte, avauspuomi</i> <i>Panikregel med horisontell trycksång</i>
7.10	Field of door application <i>Soveltuvuus eri ovityyppeihin</i> <i>Användningsområde</i>	B	Single door only <i>Yksilehtinen ovi</i> <i>Enkeldörr</i>
Dangerous substances  <i>Vaaralliset aineet</i>  <i>Farliga ämnen</i>		The materials used in the product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.  <i>Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.</i>  <i>Materialen som används i produkten innehåller eller avger inga farliga ämnen som överstiger de maximnivåer som anges i befintliga europeiska materialstandarder eller nationella bestämmelser.</i>	

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance point 7. The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

*Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusarvot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusarvojen mukaiset.  
Tämä suoritusarvoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomisella vastuulla.*

*Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.  
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.*

## Joensuu 2025-11-10

Signed for and on behalf of Abloy Oy  
*Abloy Oy:n puolesta*  
*Undertecknat för på uppdrag av Abloy Oy*



Minna Sallinen  
VP & Head of product unit – ELMECH, DAS EMEIA

## Joensuu 2025-11-10

Signed for and on behalf of Abloy Oy  
*Abloy Oy:n puolesta*  
*Undertecknat för på uppdrag av Abloy Oy*



Jari Kervinen  
Director and Head of Innovation, Mechanical Core PU  
Nordic

# ABLOY

Horizontal bars according to the table below

LE185
ABLOY PBE002