

EU Declaration of performance (DoP)

EU Suoritusasoilmoitus

EU Prestandadeklaration

No: 25042

- Product type:**
Tuotetyyppi:
Produkttyp:

Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad
Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien lukkolaitteet
Utrymningsbeslag manövrerade med trycke eller tryckplatta
 - Type:**
Tyyppi:
Typ:

EL402, EL502, EL002
 - Intended use:**
Aiottu käyttötarkoitus
Avsedda användning

For doors on escape routes
Poistumisteiden poistumisovet
För dörrar i utrymningsvägar
 - Manufacturer:**
Valmistaja
Tillverkare

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80100 JOENSUU
FINLAND
 - System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:**
Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t)
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

AVCP 1
 - Name and identification number of the notified body**
Ilmoitetun laitoksen nimi ja numero
Det anmälda organets namn och identifikationsnummer

Eurofins Expert Services Oy
ID No: 0809
Kivimiehentie 4
FI-02150 Espoo
FINLAND
- CE Certificate:
CE Sertifikaatti
CE Certifikat

No. 0809-CPR-1053
- Declared performance:**
Ilmoitetut suoritusasot
Deklarerad prestanda

Harmonized technical specification EN 179:2008

Yhdenmukaistettu tekninen eritelma

Harmoniserad teknisk specifikation

Essential Characteristics

Olenneiset ominaisuudet

Väsentliga egenskaper

		Grade Luokka Grad	Performance Suoritusaso Prestanda
7.1	Category of use	3	High frequency of use where there is little intensive to exercise care <i>Sopii usein toistuvaan käyttöön</i> <i>För högfrekventa dörrar där motivationen för att iaktta försiktighet är låg</i>
	<i>Käyttöluokka</i>		
	<i>Användningsområde</i>		
7.2	Durability	7	200 000 test cycles <i>200 000 testisykliä</i> <i>200 000 cykler</i>
	<i>Kulutuskestävyys</i>		
	<i>Slitage</i>		
7.3	Door mass	6	Up to 200 kg door mass <i>200 kg asti</i> <i>Upp till 200 kg</i>
	<i>Ovipaino</i>		
	<i>Dörrvikt</i>		

7.4	Suitability for use on fire/smoke doors	0	Not suitable for use on fire door assemblies based on a test in accordance with EN 1634-1 <i>Ei hyväksytty osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin. Kan inte användas på branddörrar</i>
	<i>Palohyväksyntä</i>		
	<i>Lämplighet för användning på brand och rökgasklassade dörrar</i>		
7.5	Safety	1	All emergency exit devices have a critical safety function <i>Voidaan käyttää turvallisesti poistumisteiden ovissa Kan användas i utrymningsdörrar</i>
	<i>Henkilöturvallisuus</i>		
	<i>Person säkerhet</i>		
7.6	Corrosion resistance	3	96 h (high resistance) <i>96h (hyvä korroosionkestävyys) 96 h Högt motstånd</i>
	<i>Korroosion kesto</i>		
	<i>Korrosionsmotstånd</i>		
7.7	Security	4	3000 N <i>3000 N 3000 N</i>
	<i>Lukituslukuus</i>		
	<i>Säkerhet</i>		
7.8	Projection of operating element	2	Projection up to 100 mm (standard projection) <i>100 mm (tavanomainen etäisyys) Projektion upp till 100 mm (standardprojektion)</i>
	<i>Painikkeen tai työntölevyn projektio</i>		
	<i>Handtagets eller push pad utstick från dörrblad</i>		
7.9	Type of operation	B	Emergency exit device with "push pad" operation <i>Hätäpoistumislaitte, työntölevytoiminta Nödutrymningsbeslag med en tryckplatta</i>
	<i>Toimintatyyppi</i>		
	<i>Typ av operation</i>		
7.10	Field of door application	B / D	Outwardly opening single exit door only / Inwardly opening single exit door only <i>Ulospäin avautuva yksilehtinen poistumisovi / sisäänpäin avautuva poistumisovi Utåtgående dörr i utrymningsväg / Inåtgående dörr i utrymningsväg</i>
	<i>Soveltuvuus eri ovityyppeihin</i>		
	<i>Field of door application</i>		
Dangerous substances		The materials used in the product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.	
<i>Vaaralliset aineet</i>		<i>Tuotteissa käytetyt materiaalit eivät sisällä eivätkä vapauta vaarallisia aineita yli eurooppalaisissa materiaalistandardeissa tai kansallisissa määräyksissä määriteltyjen maksimirajojen.</i>	
<i>Farliga ämnen</i>		<i>Materialen som används i produkten innehåller eller avger inga farliga ämnen som överstiger de maximinivåer som anges i befintliga europeiska materialstandarder eller några nationella bestämmelser.</i>	

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance point 7. The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen suoritusot mukaiset.

Tämä suoritusotilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Joensuu 2025-09-15

Signed for and on behalf of Abloy Oy

Abloy Oy:n puolesta

Undertecknat för på uppdrag av Abloy Oy



Minna Sallinen

VP & Head of product unit – ELMECH, DAS EMEA

Joensuu 2025-09-15

Signed for and on behalf of Abloy Oy

Abloy Oy:n puolesta

Undertecknat för på uppdrag av Abloy Oy



Jari Kervinen

Director and Head of Innovation, Mechanical Core PU Nordic



Abloy Oy push pads according to the table below

EL402, EL502, EL002
ABLOY PPE004