

ABLOY® PL342 Riippulukko




Tuotekuvas

Luja pintakarkaistu teräksinen riippulukko

Soveltuu kohteisiin jossa vaaditaan korkealuokkaista suojasta. Avain poistettavissa vain lukittu- asennossa.

Hyödyt

- Kestävä rakenne myös vaativissa olosuhteissa
- Korroosion kestävä
- Riippulukossa on sankaa suojaavat olkapäät, jotka tekevät lukon murtamisesta leikkaus- ja vääntötyökaluilla käytännössä mahdotonta.
- Soveltuu raskaaseen lukintaan, käyttökohteita ovat esim. portit, varastot ja rekat.



Tekniset tiedot

Avainjärjestelmä	ABLOY SENTRY, ABLOY CLASSIC, ABLOY PROTEC, ABLOY PROTEC ²
Runko	Valmistettu teräksestä, pintakarkaistu, kromi (Cr) pinta
Rungon koko	57 x 25 x 78 mm (leveys x paksuus x korkeus)
Sanka	Halkaisija 10 mm, korkeus 25 mm, pintakarkaistu booriteräs, kromi (Cr) pinta
Murtosuojaustaso: EN 12320:2012 SENTRY (B), SENTRY (Z), PROTEC2 (T)	Luokka 4, SSFN014 Luokka 3, FA2
Paino	0.53 kg

This content is protected by Intellectual Property Rights Laws. The title to the content shall not pass to you, and instead shall remain with Abloy Oy or a third party holding the title. Abloy develops continuously the products and solutions offered. Therefore, the information contained in the document is subject to change without notice. ABLOY PROVIDES THIS CONTENT ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT ANY WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY."