


ABLOY® LUKKOÖLJY



Tuotekuvaus

Öljyä on saatavissa kahdella eri pakkauskoolla, 12x49 ml (8851049) pulloissa sekä 12x200 ml (8851200) pulloissa.

VOITELUOHJEET LOPPUKÄYTTÄJÄLLE

Mekaaniset sylinterit ja lukkorungot

Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi mekaaniset ABLOY-lukot tarvitsevat säännöllistä kunnossapitoa. Yksi lyhyt suihkaus lukkoöljyä kerran vuodessa riittää normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaativissa olosuhteissa voitelua voidaan tarvita useammin. Varmistaaksesi oikean voitelun, laita avain sylinteriin ja käännä sitä myötä- ja vastapäivään muutaman kerran voitelun jälkeen.

Elektromekaaniset sylinterit

PROTEC² CLIQ[®] ja ABLOY[®] PULSE

Moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja pitkän käyttöiän saavuttamiseksi elektromekaaniset sylinterit tarvitsevat normaalioloissa vuosittaista kunnossapitoa, vaativissa olosuhteissa huoltoväli on vähintään puolivuositain. Yksi lyhyt suihkaus lukkoöljyä sylinterien takaosassa sijaitseviin mekaanisiin osiin riittää. Etuosassa oleva elektroniikka ei vaadi voitelua. Varmistaaksesi oikean voitelun, avaa lukko avaimella muutaman kerran voitelun jälkeen.

Väärä öljy tai liiallinen voiteluaineen päätyminen elektronisen sylinteriyksikön puolelle voi aiheuttaa toiminnallisia ongelmia.

Tekniset tiedot

Paino	(49 ml) (200 ml)
-------	---------------------