Abloy Oy Wahlforssinkatu 20, PL 108, 80101 Joensuu | Puh. 020 599 2501 | abloy.fi

ABLOY® OS SIGNO 40K

ABLOY OS Signo 40K leveä PIN-lukija





Tuotekuvaus
ABLOY OS Signo 40K lukija liikennöi OSDP tai valinnaisesti Wiegand väylän välityksellä. HID Reader Manager sovelluksella voidaan konfiguroida yksittäistä lukijaa määrittelemällä esimerkiksi lukijakohtaiset osoiteasetukset. Lukijan asennus suoritetaan tasaiselle pinnalle. Lukija on varustettu kapasitiivisella PIN-koodinäppäimistöllä. Lukija on saatavilla mustana ja valkoisena.

ABLOY OS Signo 40K lukija on saatavilla seuraavilla profiileilla:

Seos profiili, joka tukee vain Seos ja Seos mobiilitunnisteita
Valkoinen lukija, tuotenimike: **SACRRSE_111330**
Musta lukija, tuotenimike: **SACRRSE_121330**

Migraatioprofiilin lukija, joka tukee Seos, Prox,iClass SE, Mifare Classic ja Seos mobiilitunnisteita
Valkoinen lukija, tuotenimike: **SACRRMR_111330**
Musta lukija, tuotenimike: **SACRRMR_121330**

DESFire profiili, joka tukee Seos, Prox, Mifare DESFire, Mifare Classic, iClass SE ja Seos mobiilitunnisteita
Valkoinen lukija, tuotenimike: **SACRRDR_111330**
Musta lukija, tuotenimike: **SACRRDR_121330**

Tekniset tiedot

Mitat (L x K x S)	80mm x 121.5mm x 21.5mm
Paino	140g
2.4 GHz Bluetooth	Seos® Mobiilitunnisteet (HID Mobile Access)
13.56 MHz NFC	Seos®, iCLASS SE®, Mifare Classic, MIFARE DESFire (EV1,EV2,EV3), Seos® Mobiilitunnisteet (HID Mobile Access)
125 kHz	Indala® Proximity
Tyypillinen lukuetäisyys	4-10 cm
Käyttöjännite	12V DC
Virrankulutus	70-80 mA (hetkellinen 250 mA)
Käyttölämpötila ja suhteellinen ilmankosteus	-35°-+66° C & 0-95% kondensoitumaton
Käyttöympäristö	UL294 ulko ja sisäkäyttöön luokiteltu, IP65
Valmistusmaa	Meksiko
Takuu	2 vuotta toimituksesta

Liitännät

Väyläliitäntä	OSDP oletus tai Wiegand valinnainen

Sertifikaatit ja hyväksynnät

CE, EAL 5+ Certified Secure Element Hardware

Abloy ylläpitää Product Security Centeriä verkkosivuillamme www.abloy.fi/securitycenter. Suosittelemme vierailemaan sivustolla säännöllisesti saadaksenne viimeisimmät tiedot tuotteidemme turvallisuuspäivityksistä, sekä pysyäksenne ajan tasalla tuotteistamme.

Asiakkaan vastuulla on määritellä tarvittava turvallisuustaso ottaen huomioon toimintansa kannalta merkitykselliset seikat. Saavuttaakseen toimintansa edellyttämän kokonaisturvallisuuden tason asiakkaan käytössä tulee olla tarvittavat turvallisuuskerrokset, kuten esimerkiksi lukitusjärjestelmä, avainhallintajärjestelmä, kulunvalvontajärjestelmä, kameravalvonta, hälytysjärjestelmä ja vartiointi asiakkaan määrittelemällä tavalla ja tasolla.

Tämä sisältö on suojattu immateriaalioikeuksia koskevalla lainsäädännöllä. Oikeudet sisältöön eivät siirry sinulle vaan säilyvät Abloy Oy:llä tai kolmannella osapuolella, jolle ne kuuluvat. Abloy kehittää jatkuvasti tarjoamiaan ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, tästä syystä Abloy voi muuttaa annettuna tietoja ilman erillistä ilmoitusta. ABLOY OY TARJOAA TÄMÄN SISÄLLÖN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA ILMAISTUJA, HILJAISIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA.