

Traka Touch Seria L

Specyfikacja produktu

traka
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Traka Touch to zaawansowany a zarazem prosty w obsłudze system zarządzania kluczami. Może działać jako urządzenie zupełnie autonomiczne, niezależne od pozostałych struktur IT w firmie. Opcjonalnie, system może zostać połączony z serwerem i zarządzany zdalnie przez Traka Web.

System rejestruje wszelkie zdarzenia w jego obrębie, zapisując je w wewnętrznej pamięci i umożliwiając na wyświetlenie ich w raportach. Zarządzanie kluczami nigdy nie było prostsze.

Główne cechy systemu:

- Klucze dostępne 24/7
- Dostęp tylko dla autoryzowanych użytkowników
- 7" pojemnościowy ekran dotykowy
- Pełny audyt zdarzeń dla kluczy i użytkowników
- Bezpieczne przechowywanie i zarządzanie nawet 180 kluczami (i więcej)
- Dostęp poprzez kod PIN, kartę zbliżeniową lub czytnik biometryczny
- Zasilanie awaryjne
- Niezawodna, stykowa identyfikacja breloka w gnieździe

Cechy systemu autonomicznego

- Działanie niezależne od pozostałych struktur IT
- System 'Plug & Play'
- Wielopoziomowa autoryzacja do szczególnie ważnych kluczy
- Port USB do importu/eksportu konfiguracji i raportów
- Automatyczny backup danych na kartę SD

Cechy systemu zarządzanego z Traka Web

- Centralne zarządzanie wieloma urządzeniami serii Touch
- Zarządzanie depozytorami z poziomu przeglądarki internetowej
- Szyfrowana komunikacja z urządzeniami

Opcje dodatkowe

- Logowanie błędów, powodów pobrania, harmonogramy dostępu
- Dowolna metoda identyfikacji
- Integracja z istniejącym systemem KD



"Z systemem Traka Touch byliśmy w stanie w łatwy i szybki sposób zabezpieczyć szczególnie ważne klucze przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności pracowników. Brak informacji o tym kto pobrał dany pojazd to już przeszłość. W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzyć instalację o kolejne urządzenia serii Touch. System Traka Touch to proste a zarazem efektywne rozwiązanie, czyniące zarządzanie kluczami przejrzystym, a brak konieczności integracji w infrastrukturę sieciową jest dodatkowym atutem."

Klient Traka Touch

Traka Touch L - Specyfikacja techniczna

- Wymiary depozytora: (W)1904mm x (Sz)605mm x (G)150mm
- Wymiary z panelem: (W)1904mm x (Sz)811mm x (G)150mm
- Waga: 50kg*
- Zasilanie: 100-240V AC, Output: 15V DC
- Zasilanie awaryjne: DC12V 7.2Ah
197.5mm x 97,5mm x 65mm
- Pobór mocy: max. 35W
- Materiał: Stal ocynkowana
- Kolor: Czarny (TLP-F652-T) lub kremowy (RAL1013)
- Drzwi: Poliwęglanowe (przezroczyste) lub pełne stalowe
- Otoczenie: Tylko do użytku wewnętrznego
(-5°C do +50°C , 95% wilgotności)
- Montaż: Na podłodze (mocowanie do ściany)
-
- Liczba pozycji: 10-180 z możliwością rozszerzenia
- Stykowa identyfikacja breloka w gnieździe
- Panele z gniazdami: 10 gniazd z blokadą (standardowe), 10 gniazd bez blokady, 20 gniazd z blokadą, 20 gniazd bez blokady (wszystkie wyposażone w diody LED)
- Liczba użytkowników: 25,000/system
- Komunikacja: Ethernet (TCP/ IP) 10/100 Mb
- Interfejs czytnika: Clock&Data, Wiegand, Serial (RS232/ TTL)
- Wsparcie OSDP v2 (secured mode)
- Wyjście alarmowe: 3 styki 1A/24V - podłączenie alarmu systemu KD, CCTV itp.
- Certyfikaty CE, FCC, CSA, ROHS
- * całkowita waga urządzenia zależy od ilości paneli



Wszystkie produkty serii Touch mogą być zarządzane i konfigurowane z poziomu oprogramowania TrakaWeb.



Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.traka.pl lub skontaktuj się z nami.

traka.pl